



### > Points forts

- Gamme de luminaires à zoom conçus pour la muséographie ou les magasins
- Modules LEDs à fort IRC
- Grand choix de modes de contrôle
- Nombreux accessoires superposables disponibles
- Garantie 5 ans



Le Jade Zoom est un petit luminaire ponctuel doté d'un zoom longue course, puissant et discret, pour des utilisations intérieures comme les musées, expositions, magasins, galeries, bars, restaurants, bureaux, auditorium ou cinémas. Une attention particulière a été portée au design, à la qualité de projection et à la puissance. Le Jade Zoom se décline en différentes températures de couleurs, avec des LEDs dont l'IRC est très élevé (jusqu'à 98), dispose de nombreuses options de contrôle et d'un choix d'angles très varié. Il est

entièrement configurable selon vos besoins et dispose de nombreux accessoires superposables optionnels.

### > Le Jade Zoom se décompose en 3 séries :

- |             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Jade T Zoom | (version sur rail Global ou Eutrac) |
| Jade B Zoom | (version chemin de câbles)          |
| Jade C Zoom | (version encastré de plafond)       |

Pour des versions avec optique fixe, voir le Jade page 49.

### > SOURCE

- 1 LED haute puissance de 25 ou 35 W
- LEDs : 2 700, 3 000, 3 500 ou 4 000 K
- LEDs Citizen ou Xicato
- IRC : de 90 à 98
- Flux lumineux : jusqu'à 1 474 lumens
- Durée de vie des LEDs : > 50 000 h

### > SYSTÈME OPTIQUE

- Zoom 9 à 58 ° ou 11 à 67 °
- Projecteur mono source : pas d'ombres multiples

### > CONTRÔLE

- Modes de contrôle disponibles : localement, DALI, DMX, DMX sans fil ou Bluetooth Casambi

### > ÉLECTRONIQUE

- Contrôleur interne intégré

### > ÉLECTRIQUE

- Alimentation sur secteur : 180 – 264 VAC
- Consommation électrique : 25 ou 35 W
- Facteur de puissance : > 0,90

### > DONNÉES PHYSIQUES

- Fabrication en aluminium et polycarbonate
- Couleurs de finition : noir, blanc ou gris
- Ajustement manuel du zoom à l'arrière du luminaire
- Version Jade B Zoom : tige filetée M10, sortie filaire
- Version Jade C Zoom : système d'encastrement plafond (75 à 90 mm)
- Version Jade T Zoom : adaptateur rail 3 allumages (Global ou Eutrac)
- Refroidissement silencieux par convection naturelle (pas de ventilation)
- Connexions sur câble épanoui (3 brins) ou via adaptateur pour rail
- Longueur du câble : 1,5 m ou 2 m
- Indice de protection : IP20
- Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
- Dimensions : 100 x 100 x 117,5 mm
- Poids : 0,925 kg
- Élaborés et fabriqués aux Pays-Bas
- Garantie : 5 ans

### > CODES ARTICLE

- |                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| CLS-JADEZOOM     | Jade Zoom                       |
| CLS/ACCY106202B1 | Volets rotatifs noirs           |
| CLS/ACCY106202W1 | Volets rotatifs blancs          |
| CLS/ACCY106222   | Filtre nid d'abeille            |
| CLS/ACCY106221   | Porte-accessoires               |
| CLS/ACCY106223   | Porte-filtre                    |
| CLS/ACCY106224   | Filtre ovalisant + porte-filtre |
| CLS/ACCY106225   | Cône anti halo 20 mm            |