



> Points forts

- Large gamme de luminaires conçus pour la muséographie ou les magasins
- Modules LEDs à fort IRC spécialement adaptés aux magasins (vêtements, cuisines, bijouterie, viandes, poissons, légumes...)
- Grand choix de modes de contrôle
- Nombreux accessoires superposables disponibles
- Garantie 5 ans



Le Jade est un petit luminaire ponctuel, puissant et discret, pour des utilisations intérieures comme les musées, expositions, magasins, galeries, bars, restaurants, bureaux, auditorium ou cinémas. Une attention toute particulière a été portée au design, à la qualité de projection et à la puissance lumineuse. Le Jade se décline en différentes températures de couleurs, avec des LEDs dont l'IRC est très élevé (jusqu'à 98), dispose de nombreuses options de contrôle et d'un choix d'angles très varié. Il est entièrement configurable selon vos besoins et dispose de nombreux accessoires superposables optionnels.

> Le Jade se décompose en 6 séries :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Jade Expo | (version standard) |
| Jade B | (version chemin de câbles) |
| Jade C | (version encastré de plafond) |
| Jade Retail & Food | (version boutique) |
| Jade HD | (version muséographie) |
| Jade Colour Flow & Tunable White | (version couleurs dynamiques) |

> SOURCE

- 1 LED haute puissance de 30 ou 40 W
- LEDs : 2 500, 2 700, 3 000, 3 500 ou 4 000 K ou des modules spécialement adaptés aux magasins (vêtements, cuisines, bijouterie, viandes, poissons, légumes, etc.), blanc variable (1 800 à 4 000K ou 2 700 à 5 000 K), RGBW ou RGBA,
- LEDs Citizen ou Xicato
- IRC : de 82 à 98
- Flux lumineux : de 1 474 à 4 500 lumens
- Durée de vie des LEDs : > 50 000 h

> SYSTÈME OPTIQUE

- Angles disponibles : 19, 33, 37, 42, 70 ° ou elliptique 55 x 22 °
- Lentilles facilement interchangeables
- Projecteur mono source : pas d'ombres multiples

> CONTRÔLE

- Modes de contrôle disponibles : On / Off, localement, gradateur (dimnable à la phase), DALI, DMX, DMX sans fil ou Bluetooth Casambi

> ÉLECTRONIQUE

- Contrôleur interne intégré

> ÉLECTRIQUE

- Alimentation sur secteur 100 – 240 VAC ou 180 – 264 VAC
- Consommation électrique : 20 à 40 W

> DONNÉES PHYSIQUES

- Fabrication en aluminium et polycarbonate
- Couleurs de finition : noir, blanc ou gris
- Version Jade B : tige filetée M10, sortie filaire
- Version Jade C : système d'encastrement plafond (75 à 90 mm)
- Autres versions : adaptateur rail 3 allumages (Global ou Eutrac)
- Refroidissement silencieux par convection naturelle
- Connexions sur câble épanoui (3 ou 5 brins) ou via adaptateur pour rail
- Longueur du câble : 1,5 m ou 2 m
- Indice de protection : IP20
- Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
- Dimensions
- Poids : 100 x 100 x 120 mm / 0,8 kg
- Élaborés et fabriqués aux Pays-Bas
- Garantie : 5 ans

> CODES ARTICLE

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| CLS-JADE | Jade |
| CLS/ACCY106149B/W | Porte-accessoires noir / blanc |
| CLS/ACCY106200B/W | Cône anti halo noir / blanc |
| CLS/ACCY106201B/W | Demi cône anti halo noir / blanc |
| CLS/ACCY106202B/W | Volets rotatifs noirs / blancs |
| CLS/ACCY106215 | Filtre nid d'abeille |
| CLS/ACCY106211 | Filtre optique 33 ° |
| CLS/ACCY106212 | Filtre optique 42 ° |
| CLS/ACCY106213 | Filtre optique 70 ° |
| CLS/ACCY106214 | Filtre optique elliptique 55 / 22 ° |