

Smart BatPlus

Le projecteur Full RGBW sur batterie IP65 pour tous les événements



POINTS FORTS

- 4 LEDs Full RGBW de 12 W
- Contrôle en W-DMX, infrarouge ou localement
- Batterie longue durée : 12 h en mode changement de couleurs / 8 h en 'Full'
- Finition miroir pour plus de discrétion
- Indice IP65 pour utilisation extérieure temporaire
- Un pied réglable pour donner une inclinaison au projecteur (jusqu'à 20 °)



Le Smart BatPlus est la version « Plus » du fameux Smart Bat. Plus de puissance (905 lumens), plus de protection (IP65/IP54), plus de contrôle (carte W-DMX embarquée) et enfin, plus de discrétion (finition miroir). C'est donc un projecteur autonome polyvalent, efficace, puissant, qui trouvera sa place pour toutes les applications de type événementiel, en intérieur comme en extérieur (de façon temporaire).

Le projecteur se commande à l'unité ou par multiple de 6 dans un flight case dédié et équipé de chargeurs intégrés (il vous suffit de raccorder le flight case au secteur pour recharger vos Smart BatPlus).



ML044PLUS
ML044PLUSDC
ML044PLUSKIT
MLUPBOX1U

1 Smart BatPlus
Chargeur individuel
6 Smart BatPlus en flight case
Boîtier de mise à jour du firmware

Smart BatPlus

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



SOURCE

- 4 LED Full RGBW de 12 W
- Flux lumineux : 905 lumens
- Éclairage : 759 lux @ 5 m
- Durée de vie des LEDs : > 50 000 h

SYSTÈME OPTIQUE

- Angle du faisceau : 11 °
- Angle de champ : 19 °

COULEURS

- Mélange de couleurs RGBW
- Presets de blancs de 3 200 à 9 000 K
- Roue de couleurs virtuelle avec presets

EFFETS DYNAMIQUES

- Mode Static : sélection de couleurs statiques préprogrammées
- Mode Manuel : réglage manuel des différents niveaux de R, G, B et W
- Mode Auto avec ajustement de la vitesse

CONTRÔLE

- Contrôle en W-DMX
- Circuits DMX : 3 / 4 / 6 / 10
- Contrôle DMX HF par récepteur W-DMX inclus (Wireless Solution)
- Écran tactile OLED noir
- Contrôle par télécommande infra rouge (fournie)
- Mise à jour possible du firmware via boîtier optionnel UPBOX1

ÉLECTRONIQUE

- Dimmer électronique linéaire : 0 à 100 %
- 4 modes de gradation au choix
- Shutter électronique
- Fonction stroboscope : 1 à 25 Hz
- Pas de scintillement en cas de captation vidéo (Flicker Free)

ÉLECTRIQUE

- Alimentation (pour la recharge) : 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Consommation électrique (pour la recharge d'un projecteur) : 40 W

BATTERIE

- Batterie au lithium 16,8 V
- Temps d'utilisation : 12 h en mode changement de couleurs et 8 h en mode «Full»
- Temps de recharge : 4 h max
- Recharge par contact magnétique (dans le flight case)
- Indicateur d'état de la batterie sur le projecteur

DONNÉES PHYSIQUES

- Corps en aluminium extrudé
- Finition miroir
- Un des pieds est mobile pour permettre une inclinaison de 20 ° au projecteur
- Poignée repliable pour transport et positionnement
- Bouton On/Off situé sous la base du projecteur
- Embase M12 pour crochet
- Insert pour verrou Kensington
- Refroidissement silencieux par convection naturelle (pas de ventilateur)
- Indice : IP65 (avant) / IP54 (arrière) pour utilisation extérieure temporaire
- Température d'utilisation : 0 à 35 °C
- Dimensions : 138 x 145 x 202 mm
- Poids : 3,6 kg

FLIGHT CASE

- 6 compartiments avec chargeur magnétique intégré pour chaque projecteur
- Embase powerCON In Neutrik pour le raccordement secteur
- Dimensions : 537 x 540 x 470 mm
- Poids : 43 kg (avec 6 projecteurs)

DIMENSIONS (mm)

