

Jet Spot120

La lyre Spot LED 120 W avec zoom 9 à 46 °



POINTS FORTS

- Source LED 120 W
- Flux lumineux 5 600 lumens
- Zoom linéaire motorisé 9 à 46 °
- 1 roue de couleurs, 1 roue de gobos fixes, 1 roue de gobos rotatifs, 1 prisme et 1 Frost linéaire
- Seulement 13,5 kg



Le Jet Spot120 est une lyre spot à LED de nouvelle génération. Extrêmement compacte et légère (seulement 13,5 kg), elle affiche un tarif maîtrisé mais une puissance (plus de 5 600 lumens) impressionnante et des fonctionnalités avantageuses : zoom linéaire de 9 à 46 °, une roue de 8 couleurs dichroïques, 1 roue de 10 gobos fixes, 1 roue de 7 gobos rotatifs, 1 prisme et 1 Frost linéaire. C'est un projecteur complet et abordable, destiné aux prestations et installations dans des petites salles et clubs.

ML695
ML693FC4
ML695HF
ML6954FP
ML6955FP
MLUPBOXPRO

Jet Spot120
Flight case pour 4 projecteurs
Filtre Heavy Frost
Prisme 4 facettes
Prisme 5 facettes
Boîtier de mise à jour du firmware

SOURCE

- Source LED blanche haute luminosité de 120 W
- Température de couleur : 7 500 K
- Flux lumineux : 4 502 lumens (@ 9,1 °) / 5 686 lumens (@ 46,3 °)
- Éclairement : 9 452 lux @ 5 m @ 9,1 ° / 681 lux @ 5 m @ 46,3 °
- Durée de vie de la source : > 30 000 h

SYSTÈME OPTIQUE

- Zoom motorisé linéaire : 9,1 à 46,3 °
- Diamètre de la lentille : 75 mm
- Lentille HD anti-réflexion avec traitement achromatique
- Focus motorisé
- Gestion du zoom et du focus en 16-bit

COULEURS

- Roue de 8 filtres dichroïques couleurs incluant un CTO 3 200 K

EFFETS DYNAMIQUES

- Roue de 10 gobos fixes
- Roue de 7 gobos rotatifs indexables et interchangeables
- Ø gobos rotatifs : 22,5 mm / Ø image : 17 mm / Épaisseur : jusqu'à 3 mm
- Prisme circulaire (interchangeable) 3 facettes avec index et rotation bidirectionnelle à vitesse variable
- Prismes circulaires 4 et 5 facettes disponibles en option
- Filtre Light Frost interchangeable linéaire 0 à 100 %
- Filtre Heavy Frost disponible en option

CONTRÔLE

- Protocoles de contrôle : DMX / RDM
- Nombre de canaux DMX : 20
- RDM pour visualisation et paramétrage
- Écran LCD couleur haute résolution avec fonction Autoflip
- Écran sur batterie pour configuration hors secteur
- Mise à jour possible du firmware via boîtier de mise à jour UPBOXPRO optionnel ou via USB

ÉLECTRONIQUE

- Dimmer linéaire électronique : 0 à 100 %
- 4 modes de gradation
- Contrôle du dimmer en 16-bit
- Shutter électronique
- Effet stroboscope électronique de 1 à 30 Hz
- Pas de scintillement en cas de captation vidéo (flicker-free)
- Fréquence du PWM ajustable de 600 Hz à 50 kHz

ÉLECTRIQUE

- Alimentation : 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Consommation électrique max : 238 W
- Consommation en Stand-by : 50,2 W
- Facteur de puissance : > 0,94
- Jusqu'à 16 projecteurs sur une ligne 16 A

DONNÉES PHYSIQUES

- Corps en aluminium et coque en polycarbonate haute résistance
- Finition noire (RAL 9004)
- Mouvements : Pan 540 ° / Tilt 260 °
- Résolution mouvements en 16-bit
- Repositionnement automatique en cas de choc
- 2 poignées ergonomiques sur la base
- Refroidissement par ventilation silencieuse
- Vitesse de la ventilation ajustable (Auto / High / Silent)
- Connectiques d'alimentation : embases IP65 compatibles powerCON TRUE1 In/Out
- Connectiques DMX : embases XLR 5 In/Out Neutrik
- Port USB pour mise à jour firmware
- Indice : IP20
- Température de fonctionnement : - 10 à 45 °C
- Dimensions : 340 x 479 x 205 mm
- Poids : 13,5 kg
- Garantie : 2 ans
- Livré avec câble d'alimentation 1,5 m (sans fiche secteur) et 1 platine Omega ¼ de tour

DIMENSIONS (mm)

