



Le Tabled C est une lampe de table à LEDs sur batterie spécialement dédiée aux événementiels. Son design spécifique discret lui permet d'éclairer une table de 160/180 cm, tout en conservant l'éclairage et l'atmosphère de la pièce. Grâce à ses LEDs RGB et W, vous pourrez donner une ambiance colorée à vos repas. Le Tabled C se pilote en manuel, avec une télécommande IR ou en W-DMX, permettant d'insuffler une lumière dynamique à vos événements. Il se place très simplement sur une table grâce à sa base aimantée et à sa plaque métallique fine à placer sous la nappe. Le Tabled C est livré en pack de 4 lampes, avec 4 plaques métalliques, 2 extensions et une télécommande IR, le tout dans une valise en ABS.

Sont disponibles en option :

- 1 flight case pour 16 Tabled
- 1 tube d'extension 270 mm (pour éclairage de buffets)
- 1 tube d'extension 500 mm (pour éclairage de buffets)
- 1 disque métal blanc Ø 280 mm avec aimant additionnel (pour une stabilité accrue)
- 1 disque métal blanc Ø 400 mm avec aimant additionnel (pour une stabilité accrue)
- 1 disque transparent Ø 220 mm avec aimant central (pour les cas où on ne peut le glisser sous la nappe)

Le Tabled C est disponible en finition miroir ou blanche.
Le Tabled est également disponible en blanc variable.

- | | |
|---------------------|--|
| ML033PACK | Kit de 4 Tabled C finition chrome en valise ABS |
| ML033WHPACK | Kit de 4 Tabled C finition blanche en valise ABS |
| ML033EXT | Tube d'extension 270 mm finition chrome |
| ML033WHEXT | Tube d'extension 270 mm finition blanche |
| ML033EXT50 | Tube d'extension 500 mm finition chrome |
| ML033WHEXT50 | Tube d'extension 500 mm finition blanche |
| ML033FC16 | Flight case pour 16 lampes |
| ML033DSK22MT | Disque transparent Ø 220 mm avec aimant |
| ML033DSK28MW | Disque métal blanc Ø 280 mm avec aimant |
| ML033DSK40MW | Disque métal blanc Ø 400 mm avec aimant |
| ML343 | Émetteur W-DMX |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SOURCE

- 6 LEDs RGB de 3 W + 6 LEDs NW de 1 W
- CCT du blanc : 4 000 K
- IRC : > 80
- Durée de vie des LEDs : > 50 000 h

SYSTÈME OPTIQUE

- Angle de dispersion : 360 ° (permettant l'éclairage d'une table de diamètre 160 à 180 cm)

EFFETS DYNAMIQUES

- Mode Static pour une sélection de couleurs préprogrammées
- Mode manuel pour un ajustement manuel de la couleur
- Mode Auto avec exécution des programmes internes à vitesse réglable

CONTRÔLE

- Contrôle en DMX HF sur protocole W-DMX (Wireless Solutions)
- Mode DMX sur 4, 7, 10 ou 12 canaux
- Contrôle en infrarouge grâce à la télécommande (fournie)
- Écran OLED noir haute résolution
- Mise à jour possible du firmware – nous contacter

ÉLECTRONIQUE

- Dimmer électronique linéaire : 0 à 100 %
- 4 courbes de gradation au choix
- Shutter électronique
- Fonction stroboscope : 1 à 30 Hz

ÉLECTRIQUE

- Alimentation : 24 VDC / 1 A
- Consommation électrique (pour la recharge) : 8,8 W (@ 230 V)

BATTERIE

- Batterie au Lithium 2,20 Ah – 14,8 V
- Autonomie en mode changement de couleurs : 14,5 h
- Autonomie en mode couleur fixe : 17,5 à 19 h
- Autonomie en mode Full on : 9 h
- Temps de recharge max : 4 h
- Statut de la batterie affiché sur l'écran

DONNÉES PHYSIQUES

- Corps en aluminium extrudé
- Finition miroir ou finition blanche
- Base magnétique pour un positionnement stable
- Plaque métallique blanche Ø 220 mm à glisser sous la nappe (fournie)
- Température de fonctionnement : de -10 à 45 °C
- Dimensions : 140 x 307 x 220 mm (pour 1 Tabled)
- Poids : 1,18 kg (pour 1 Tabled)
- Livré avec 4 Tabled C, 1 chargeur pour 4 lampes, 4 plaques métalliques blanches, 1 télécommande IR, 2 tubes d'extension 270 mm et 1 valise ABS

DIMENSIONS (mm)

