

# APS



## POINTS FORTS

- Alimentation intelligente 12 voies de 16 A
- Contrôle en DMX, manuellement ou via contacts secs (GPI)
- Mise sous tension séquentielle à détection DMX
- Contrôle individuel de chaque sortie
- Mise hors tension programmable après arrêt du DMX de 1 à 60 min



LSC a développé une série d'alimentations intelligentes, spécialement dédiées à la tournée ou aux installations fixes. Les APS (Advanced Power System) permettent d'alimenter sans problème les lyres asservis, les systèmes audio ou les murs d'images LED. Elles offrent la possibilité de mise sous tension séquentielle des appareils à la détection DMX ou via contacts secs (GPI), même en couplant plusieurs APS. La

coupure des sorties peut être retardée (de 1 à 60 min) et vous pouvez prendre le contrôle individuel de chaque sortie en DMX (mode On / Off).

<b>LSCAPS12/16T</b>	APS sorties sur borniers à vis
<b>LSCAPS12/16F</b>	APS sorties sur PC 10/16 A
<b>LSCAPS12/16W</b>	APS sorties sur 2 Harting HAN16

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation 12 x 16 A
- Protection différentielle 30 mA par circuit
- Disjoncteurs magnétothermiques
- Alimentation en triphasé ou en monophasé
- Courant max entrant : 63 A en totalité
- Réglage des voltages min et max entrants par phase
- Délai de démarrage séquentiel réglable de 0,1 à 5 s
- Mise hors tension programmable après arrêt du DMX de 1 à 60 min
- Possibilité de monter plusieurs APS en cascade
- Contrôle en DMX, manuellement ou via contacts secs (GPI)
- RDM
- Compatible avec le logiciel de monitoring et de configuration Houston X
- Écran tactile LCD couleur 8 cm pour configuration et informations
- Affichage des tensions, courants et fréquences d'entrée
- Affichage des voltages et courants de sortie via RDM
- Menu d'aide contextuel
- Mise à jour du logiciel interne via carte SD
- Alimentation secteur sur borniers à vis
- Sorties sur borniers à vis, PC 10/16 A ou sur 2 Harting HAN16
- Autres connectiques de sortie : nous consulter
- Connectiques DMX sur embases XLR5 In / Out Neutrik
- Refroidissement par ventilation forcée avec vitesse réglable (de 0 à 100 %)
- Différents niveaux de blocage avec code à 4 chiffres
- Alimentation : 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz
- Rackable 19" 3U
- Dimensions : 483 x 300 x 132 mm
- Poids : 13 kg
- Existe aussi en versions 12 x 10 A et 6 x 25 A – nous consulter
- Également disponible en version murale – nous consulter
- Garantie : 2 ans



Fournisseur d'émotions

ESL Montpellier siège social  
Tél. +33 (0)4 99 13 28 28  
esl@esl-france.com

DISTRIBUTEUR  
EXCLUSIF  
EN FRANCE

www.esl-france.com