

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Milos s.r.o.
Špindlerova 286
413 01 Roudnice nad Labem
Czech Republic

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Milos s.r.o.
Špindlerova 286
413 01 Roudnice nad Labem
Czech Republic

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Aluminium Traversen System Typ BTB, BTU, BTF

Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 1990:2010-12 (EUROCODE 0)
DIN EN 1991-1-1:2010-12 (EUROCODE 1)
DIN EN 1993-1-1:2010-12 (EUROCODE 3)
DIN EN 1999-1-1:2014-03 (EUROCODE 9)
DIN EN 1090-1:2012
DIN EN 1090-2:2011
DIN EN 1090-3:2008
DIN EN 13814:2004

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 12129033
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 15 780 435457 003
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-251/00 / 3514 2863

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2015-02-12
bis / *until* 2020-02-11




TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2015-02-12

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf



ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 12129033

Produktbeschreibung: <i>Product description:</i>	Aluminium Traversen System <i>Aluminium truss system</i>
Typbezeichnung: <i>Type designation:</i>	BTB, BTU, BTF
Anschlussquerschnitt: <i>Connecting cross section:</i>	Zweipunkt Traverse mit einer Seitenlänge von 240 mm in Bezug auf die Mittellinien <i>Two point truss with a flange length of 240 mm related to the centerline</i>
Bauteillängen: <i>Element length:</i>	0,50 m bis 5,00 m
Material: <i>Material:</i>	EN AW 6082 T6
Gurtrohre: <i>Main tubes:</i>	Ø 50 × 2,0 mm
Streben: <i>Braces:</i>	Ø 16 × 2,0 mm
Endverbinder: <i>End connectors:</i>	EN AW 2030 T4, EN AW 2024 T3, EN AW 2007 T4, EN AW 6082 T6
Maximal zulässige innere Kräfte: <i>Max. inner forces (upright):</i>	Biegemoment/ Bending moment: $M_{y,R,d} = 8,57 \text{ kNm}$ Querkraft / Shear force: $V_{z,R,d} = 4,96 \text{ kN}$ Normalkraft / Normal force: $N_{max} = 7,88 \text{ kN}$
Eigengewicht: <i>Dead weight:</i>	2,60 kg/m



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2015-02-12

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 12129033

Belastungsdaten:
Load table:

Länge <i>Length</i>	Linienlast <i>Distributed load</i>	Mittige Einzellast <i>Single point load</i>	Einzellast in Drittelpunkten <i>3rd point load</i>	Einzellast in Viertels Punkten <i>4th point load</i>	Einzellast in Fünftels Punkten <i>5th point load</i>
[m]	[kg/m]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]
3	222,5	667,5	333,7	222,5	166,9
4	166,3	577,6	332,6	221,7	166,3
5	132,5	460,0	331,4	220,9	165,7
6	110,1	381,1	285,8	190,6	158,8
7	92,7	324,5	243,3	162,2	135,2
8	70,4	281,7	211,2	140,8	117,4
9	55,1	248,1	186,1	124,1	103,4
10	44,2	221,0	165,8	110,5	92,1
11	36,1	198,7	146,0	99,3	82,8
12	30,0	179,8	134,9	89,9	74,9
13	25,2	163,7	122,8	81,8	68,2
14	21,4	149,7	112,3	74,9	62,4
15	18,3	137,4	103,1	68,7	57,3
16	15,8	126,5	94,9	63,3	52,7
17	13,7	116,8	87,6	58,4	48,7
18	12,0	108,0	81,0	54,0	45,0
19	10,5	100,0	75,0	50,0	41,6
20	9,3	92,6	69,5	46,3	38,6



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2015-02-12